



**Clima2 Multi-Inverter**  
Ar Condicionado





### APARELHO DE AR CONDICIONADO REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA DC INVERTER

destinado à climatização dos espaços interiores através da insuflação de ar quente ou ar fresco, com um controlo preciso da temperatura do ar. Por isto, é possível utilizar o equipamento durante todo o ano. O compressor especial DC Inverter adapta a sua potência de funcionamento às necessidades de cada momento, de modo a manter permanentemente as condições ideais de conforto com o mínimo consumo de energia.

### MÁXIMA POUPANÇA E PROTECÇÃO DO AMBIENTE

Elevada eficiência traduzida pela classificação energética A e utilização de gás refrigerante R-410A amigo da camada de ozono.



#### VISOR LCD

os visores da unidade interior e do comando remoto prestam informações complementares sobre o estado e modo de funcionamento do equipamento



#### RELÓGIO

o comando à distância possui indicação horária



#### DEFLECTORES DE SUPERFÍCIE CURVA

aumentam capacidade de distribuição do ar no compartimento



#### FILTRO DE PARTÍCULAS COM INDICADOR DE LIMPEZA

para a retenção do pó, tornando o ar mais limpo e mantendo o ambiente agradável.



#### FUNÇÃO DIMMER

permite desligar a iluminação do painel frontal da unidade interior.



#### MODO SUPER TURBO

funcionamento automático para o rápido aquecimento ou arrefecimento ambiente



#### AUTO AIRSWING VERTICAL

comando remoto do movimento automático dos deflectores para uma distribuição uniforme do ar



#### UTILIZAÇÃO VERSÁTIL COM VÁRIOS MODOS DE FUNCIONAMENTO

3 velocidades em aquecimento, arrefecimento, desumidificação ou apenas ventilação.



#### FUNÇÃO TIMER

permite ligar e desligar o equipamento à hora desejada



#### MODO SLEEP DE FUNCIONAMENTO NOCTURNO

O equipamento desliga-se ao fim de 8 horas. No entanto, o ventilador está no mínimo e a temperatura ambiente altera-se ligeiramente para reduzir o consumo de energia



#### FUNÇÃO SMART

funcionamento inteligente de acordo com a temperatura ambiente para o máximo conforto



#### FUNÇÃO IFEEL

a temperatura real medida pelo comando remoto é enviada à unidade interior, cujo funcionamento é regulado automaticamente



	Clima2 Multi mural 9	Clima2 Multi mural 12	Clima2 Multi mural 18
(dB)	53	54	58
(mm)	820 x 270 x 210	820 x 270 x 210	920 x 313 x 226
(kg)	9	9	12
	Clima2 Multi conduta 9	Clima2 Multi conduta 12	Clima2 Multi conduta 18
(mm)	(700+70) x 190 x 600	(700+70) x 190 x 600	(700+70) x 190 x 600
(kg)	20	20	21
	Clima2 Multi cassette 12		Clima2 Multi cassette 18
(mm)	570 x 570 x 270		570 x 570 x 270
(mm)	650 x 650 x 30		650 x 650 x 30
(kg)	21		21
	Clima2 Multi exterior 2x	Clima2 Multi exterior 3x	Clima2 Multi exterior 4x
(W)	6400 (1500-7000) 3,66/3,8	8400 (2100-9200) 3,82/3,82	9000 (2500-10000) 4,09/3,81
(W)	5800 (1600-6400) 3,41/5,7	7000 (2400-8000) 3,89/7,1	8200 (2500-9000) 3,73/7,2
(mm)	980 x 640 x 350	950 x 840 x 340	950 x 840 x 340
(kg)	46,5	66	67